

Uprawnienie	Nazwa kolumny	Czego dotyczy	Opis
CREATE	Create_priv	baza danych, tabele, indeksy	tworzenie nowych baz i tabel
DROP	Drop_priv	baza danych, tabele	usuwanie baz i tabel
GRANT OPTION	Grant_priv	baza danych, tabele, procedury	nadawanie określonych przywilejów (pozwala tworzyć i przekazywać uprawnienia innym)
REFERENCES	References_priv	baza danych, tabele	Brak implementacji. Istnieje dla zgodności składniowej ze standardem SQL
ALTER	Alter_priv	tabele	Prawo dokonywania zmian w strukturze tabel (ALTER TABLE)
DELETE	Delete_priv	tabele	prawo do kasowania rekordów i danych
INDEX	Index_priv	tabele	Pozwala dodawać i usuwać indeksy (CREATE INDEX / DROP INDEX)
INSERT	Insert_priv	tabele	prawo do wstawiania nowych rekordów i danych
SELECT	Select_priv	tabele	prawo do odczytu, wyszukiwania i sortowania danych
UPDATE	Update_priv	tabele	prawo do zmieniania wartości rekordów
FILE	File_priv	dostęp do plików na serwerze	Pozwala korzystać z lokalnego systemu plików
CREATE TEMPORARY TABLES	Create_tmp_table_priv	administracja serwera	Pozwala tworzyć tabele tymczasowe.
LOCK TABLES	Lock_tables_priv	administracja serwera	Pozwala blokować tabele przed użytkownikiem posiadającym uprawnienie SELECT (czyli do odczytu, wyszukiwania i sortowania danych)
PROCESS	Process_priv	administracja serwera	Pozwala wyświetlać listę procesów i procesy te kończyć
RELOAD	Reload_priv	administracja serwera	Pozwala czyścić bufor (FLUSH)

REPLICATION CLIENT	Repl_client_priv	administracja serwera	Pozwala pytać o położenie serwerów używanych w replikacji.
REPLICATION SLAVE	Repl_slave_priv	administracja serwera	Pozwala czytać binarne dzienniki zdarzeń z serwera nadrzędnego.
REPAIR		administracja serwera	naprawianie uszkodzonych tabel
CHECK		administracja serwera	sprawdzanie tabel i aktualizacja statystyk
REVOKE		baza danych, tabele, procedury	odbieranie praw
SHOW DATABASES	Show_db_priv	administracja serwera	Pozwala zobaczyć listę wszystkich baz danych.
SHUTDOWN	Shutdown_priv	administracja serwera	Pozwala wyłączać serwer.
SUPER	Super_priv	administracja serwera	Pozwala używać instrukcji CHANGE MASTER, KILL, PURGE MASTER LOGS, i SET GLOBAL, poleceń debugowania (mysqladmin debug) oraz łączyć się z bazą nawet jeśli został wyczerpany limit połączeń (max_connections).